

НАДЕЖНЫЙ, ТОЧНЫЙ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ

В комплекте: Методика Поверки, пирометр CENTER 350

Сервис на территории Украины - 100%

10 А Микроомметр

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА:

Q Пользователи CA 6240

- производители самолетов, автомобилей и другого транспорта (поезда, трамваи), моторов, трансформаторных катушек, кабелей
- химические заводы
- железнодорожная индустрия
- телекоммуникационные компании
- эксплуатационные и ремонтные службы указанных отраслях

Q Широкий диапазон измерения и высокая точность благодаря:

- 4-х проводной методике измерений;
- автоматическому тестированию прямым и обратным токами до 10 А для уменьшения ошибки из-за наводок эл-магнитной интерференции

Q Прост в эксплуатации

Q Автоматический режим измерений

Q Различные режимы тестирования, в том числе автоматический "on the fly"

Q Возможности для измерения индукционного сопротивления

Q Защитный режим запрета измерений при скачках напряжения

Q Защита от случайных перегрузок до 500 В

Q Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ОПИСАНИЕ:

Микроомметр С.А. 6240 позволяет быстро обнаружить любое повреждение между двумя контактами. Благодаря такой возможности может быть использован в большом количестве приложений

- тестирование электрических компонентов
- тестирование проводимости цепей заземления
- тестирование межрельсовых шинных и проводных соединений
- тестирование трансформаторов и моторов
- тестирование катушек кабеля
- тестирование графитовых электродов ...

Надежность, точность измерений благодаря возможности тестирования тока до 10А. Такая точность измерений обеспечивается следующим:

- использование 4-х проводной методики измерения сопротивления удаляет собственное сопротивление измерительных проводов из конечного результата.
- возможность изменения полярности (автоматическое тестирование прямым и обратным токами для уменьшения ошибки из-за наводок электромагнитной интерференции).


ЗАПОМИНАНИЕ

Микроомметр СА 6240 позволяет передавать измеренные значения на компьютер посредством программного обеспечения в режиме реального времени и/ или сохранять их в памяти прибора. Микроомметр СА 6240 – один из основных профилактических инструментов!

РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

Микроомметр С.А. 6240 идеален для всех типов измерений (индукционное сопротивление, тест прямым и обратными токами). Такие характеристики обеспечиваются благодаря его автоматическим операционным возможностям:

- Автоматический режим измерений: измерение начинается сразу при установлении непрерывного контакта между двумя точками => возможность последовательного тестирования без нажатия на клавишу.
- Автоматический режим регистрации: этот режим позволяет пользователям сохранять каждый результат измерения в памяти, не имея необходимости нажимать клавишу.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

7 диапазонов измерений микроомметра СА 6240 обеспечиваются при помощи поворотного переключателя режимов. Каждый диапазон соответствует значениям тока от 10 А (4,000 мкОм) до 0.01 А (400 Ом), выбираемых автоматически.

БОЛЬШОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ

В микроомметре СА 6240 7 диапазонов измерений обеспечиваются при помощи поворотного переключателя режимов. Большой диапазон измерений: от 400 Ом до 4,000 мкОм при тестовом токе от 0,01 А до 10 А



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерений | от 0.5 до 3,999 мОм | от 4 до 39.99 мОм | от 40 до 399.9 мОм | от 400 до 3,999 Ом | от 4 до 39.99 Ом | от 40 до 399.9 Ом |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Разрешение | 1 мкОм | 10 мкОм | 100 мкОм | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм |
| Точность | ± 0.25% ± 2 counts | | | | | |
| Тестирующий ток | 10 А | 1А | 100 мА | 10 мА | | |
| Напряжение | от 4 до 6 В | | | | | |

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подключение: 4-штырьковый разъем диаметром 4 мм
- Автоматическое выключение
- Источник питания: Перезаряжаемый NiMH аккумулятор
- Габаритные размеры: 273 x 247 x 280 мм
- Степень защиты: IP53
- Данные: optical / USB link
- Электробезопасность: IEC 61010-1 / CAT III 50V
- Вес: 5 кг

ДЛЯ ЗАКАЗА:

- С.А 6240

Поставляется с сумкой для следующих принадлежностей
 – 1 шнур питания для розетки длиной 2 м
 – Пара зажимов Кельвина на ток 10 А (с проводами 3 м)
 – 1 optical / USB соединительный кабель

– 1 "Microhmview" программное обеспечение
 – 1 руководство по эксплуатации на 5 языках
 – 1 руководство пользователя программного обеспечения на 5 языках

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Набор двойных щупов
- Пара мини-зжимов Кельвина
- С.А. 846 термодатчик
- GB mains силовой кабель 2 м длиной
- Optical / RS соединительный кабель



Your distributor



FRANCE
 Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 86
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

UKRAINE
 Etalon-Prilad Ltd
 295 Klochkovskaya str.
 61045, Kharkiv
 Tel: +38 057 717 03 46
 Fax: +38 057 340 08 16
 aserdyuk@etalonpribor.com.ua
 www.chauvin-arnoux.com.ua